

# MAGNETVENTILE AUS KUNSTSTOFF

## DIE SPEZIALISTEN FÜR WASSER



Diese robusten Kunststoffventile für Wasser sind vielseitig einsetzbar.

Zu den speziellen Einsatzgebieten gehören u. a.:

- + Die Feldbewässerung
- + Allgemeine Einsatzgebiete in der Landwirtschaft
- + Bewässerung von Gewächshäusern
- + Allgemeine Industrieanwendungen
- + Brauchwasseranwendungen

Anwendungen mit anderen Medien möglich, bitte vorab Rücksprache mit Ihrem GSR-Team.



### Baureihe 38 Technische Daten

Konstruktion	servogesteuertes Magnetventil in Membranausführung
Nennweite	DN25, DN40, DN50
Anschluss	G 1, 1 1/2, 2
Gehäusewerkstoff	PA66
Dichtung	NBR
Mediumtemperatur	0 °C bis +40 °C
Spannungstoleranz	+5% / -5%
Leistungsaufnahme	11 W / 15 VA
Schutzart	IP65
Druckbereich	0,3 - 6 bar



### Baureihe 39 Technische Daten

Konstruktion	zwangsgesteuertes Magnetventil in Membranausführung
Nennweite	DN15, DN20
Anschluss	G 1/2, 3/4
Gehäusewerkstoff	PA66
Dichtung	NBR
Mediumtemperatur	0 °C bis +40 °C
Spannungstoleranz	+5% / -5%
Leistungsaufnahme	18,5 W / 24 VA
Schutzart	IP65
Druckbereich	0 - 6 bar

GSR Ventiltechnik GmbH & Co. KG

Im Meisenfeld 1 • D-32602 Vlotho  
Postfach 1679 • D-32590 Vlotho

Telefon +49 5228 779-0

Telefax +49 5228 779-190

info@ventiltechnik.de

www.ventiltechnik.de



- Irrtum und Änderungen vorbehalten.
- Originalprodukte können aufgrund unterschiedlicher Materialien, etc. von den abgebildeten Produktfotos abweichen.
- Stand Februar 2015.

Innovative Ventiltechnik