

Technisches Datenblatt Baureihe 63DTE



2/2-Wege fremdgesteuertes Ventil
 NC - Ventil in Ruhestellung geschlossen (Standard)
 NO - Ventil in Ruhestellung geöffnet (optional)

Direkt-druckgesteuertes Ventil. Über das Steuermedium wird der Ventilsitz direkt gegen eine Federkraft geöffnet.

■ **Ventil für einen erweiterten Temperaturbereich**

TECHNISCHE DATEN

Steuerungsart	Direkt-druckgesteuert
Konstruktion	Sitzventil mit Tellerdichtung
Anschluss	Innengewinde G 1/2 - G 2 DINISO228/1 (BSP)
Einbaulage	Beliebig, vorzugsweise mit stehendem Antrieb
Druckbereich	0 - 40 bar (siehe Tabelle Seite 2)
Durchflussmedium	Saubere, neutrale, gasförmige und flüssige Medien
max. Viskosität	600 mm ² /s
Temperaturbereich	Medium: -40 °C bis +300 °C Umgebung: -10 °C bis +60 °C
Ventilgehäuse	Edelstahl 1.4408 / 1.4571 Oberteil und Armatur verschweißt
Metall. Innenteile	Edelstahl
Dichtung	Metallisch
Steuerdruck	4 - 10 bar
Steuermedium	Saubere, neutrale Gase Andere Steuermedien auf Anfrage

Pilotventil	2/131-31-1702-C182
-------------	---------------------------



3/2-Wege direktgesteuert, NC
 G1/8, Sitz 1,5mm, 0-8 bar
 Aluminium / Edelstahl / FKM
 mit Cnomo-Antrieb sowie integrierter Verschraubung zur einfachen Montage

	A7231/1002/...
--	-----------------------



3/2-Wege direktgesteuert, NC
 G1/8, Sitz 1,5mm, 0-8 bar
 Messing / Edelstahl / FKM



VENTIL-MERKMALE

- Für Medientemperaturen bis +300 °C
- Schaltet ohne Druckdifferenz
- Hohe Lebensdauer
- Hochwertige Werkstoffe
- Zuverlässige, belastbare Dichtelemente

SCHALTFUNKTION

NC – drucklos geschlossen

NO – drucklos geöffnet



ZERTIFIKATE



BESTELLNUMMERNSYSTEM


Baureihe	Anschluss	Gehäuse	Dichtung	Antrieb	Option
. 6 3	2 3	/ 0 8	0 0	/ 7 5 0 5	- D T
	23 G 1/2 24 G 3/4 25 G 1 26 G 1 1/4 27 G 1 1/2 28 G 2	08 Edelstahl 1.4408 00 metall.		7 . drucklos geschloss. 8 . drucklos geöffnet . 1 Standard Antrieb . 3 Antrieb Edelstahl . 5 A. chem. Vernickelt	DT Distanzierung +300 °C Medium
				. 5 50 mm . 8 80 mm . 3 125 mm	

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


BR 63DTE

				max. Druck bei Antrieb		
G				7.05	7.08	7.13
1/2	13	4,6	.6323/0800/7...-DT	0-40	-	-
3/4	18	6,4	.6324/0800/7...-DT	0-20	0-40	-
1	24	8,4	.6325/0800/7...-DT	0-16	0-25	0-40
1 1/4	31	21,5	.6326/0800/7...-DT	0-9	0-25	0-40
1 1/2	35	27,0	.6327/0800/7...-DT	0-7	0-20	0-40
2	45	45,0	.6328/0800/7...-DT	-	0-12	0-25

				max. Druck bei Ausführung gegen den Mediendruck schließend		
G				7.15 / 7.55	7.58	7.63
1/2	13	4,6	.6323/0800/7...-DT	0-40	-	-
3/4	18	6,4	.6324/0800/7...-DT	0-20	0-25	-
1	24	8,4	.6325/0800/7...-DT	0-10	0-22	0-40
1 1/4	31	21,5	.6326/0800/7...-DT	0-7	0-10	0-40
1 1/2	35	27,0	.6327/0800/7...-DT	0-6	0-8	0-30
2	45	45,0	.6328/0800/7...-DT	-	0-5	0-20



ABMESSUNGEN



Antrieb	7.05					7.08		
Type	6323	6324	6325	6326	6327	6324	6325	6326
G	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	3/4	1	1 1/4
A	158	165	170	195	200	193	208	217
D	62	62	62	62	62	94	94	94
K	158	161	164	180	187	193	208	217
L	65	75	90	110	120	75	90	110
g	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8
t	12	13	15	17	19	13	15	17
kg	1,4	1,5	1,9	2,4	2,7	1,7	2,0	2,5

Antrieb	7.08		7.13			
Type	6327	6328	6325	6326	6327	6328
G	1 1/2	2	1	1 1/4	1 1/2	2
A	224	235	a.Anf.	275	280	385
D	94	94	140	140	140	140
K	218	229	a.Anf.	275	280	285
L	120	150	90	110	120	150
g	1/8	1/8	1/4	1/4	1/4	1/4
t	19	21	15	17	19	21
kg	2,9	3,2	a.Anf.	5,0	5,5	6,5

INFORMATIONEN

- Bitte beachten Sie unbedingt die Installations- und Sicherheitshinweise in unseren Betriebs- und Serviceanleitungen.
- Hinweise zum GSR-Bestellcode finden Sie in unseren Katalogen. Gerne sind wir Ihnen bei Fragen behilflich.
- Notwendige Bestellangaben: Ventiltyp, Funktion NC/NO, Druckbereich, Anschluss, Nennweite, Medium, Durchflussmenge, Medium, Mediums- und Umgebungstemperatur, Anschluss-Spannung.
- **Detaillierte produktspezifische Zeichnungen und weitere technische Angaben werden im Auftragsfall zur Verfügung gestellt.**

BITTE BEACHTEN

Der jeweilige Einsatzfall ist entscheidend für die Ventilausführung, wobei als wesentlicher Faktor hierbei die Beständigkeit der Werkstoffe gegenüber dem Betriebsmedium hervorzuheben ist. Maßgebend für die richtige Werkstoffauswahl sind das Wissen über die Konzentration, Temperatur und den Grad der Verunreinigung des Mediums. Weitere Kriterien sind der Betriebsdruck und max. Volumenstrom, denn ebenso wie hohe Temperaturen sind auch hohe Drücke und Stömungsgeschwindigkeiten bei der Werkstoffauswahl zu beachten.

Alle Werkstoffe unserer Ventile, sei es für Gehäuse, Dichtungen oder Magnete, werden entsprechend den unterschiedlichen Anwendungsbereichen sorgfältig ausgewählt. Alle Angaben sind unverbindlich und dienen zur Orientierung. Garantieforderungen können daraus nicht abgeleitet werden.

- Das GSR-Logo ist eine registrierte Marke der GSR Ventiltechnik GmbH & Co. KG
- Hinweis: Alle Texte und Bilder sind Eigentum der GSR Ventiltechnik GmbH & Co. KG und dürfen nicht ohne schriftliche Genehmigung, auch nicht in Auszügen, vervielfältigt oder verändert werden.
- Originalprodukte können aufgrund unterschiedlicher Materialien, etc. von den abgebildeten Produktfotos abweichen.
- Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Stand: 06.19, MK-MG, Version 1.